

Moplen EP310RM

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen EP310RM is a polypropylene impact copolymer for extrusion coating with good processability at high speed, low neck in and good adhesion ability. Typical customer applications are woven bag coating and sandwich lamination coating.

Главная Информация	
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая адгезия Низкая внутренняя усадка
Используется	Пленка Ламинат Нанесение покрытия
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.900	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	28	g/10 min

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%
Флекторный модуль	1300	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact (23°C)	23	J/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

