

Eltex® MED PH19N630

Low Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Low Density Polyethylene homopolymer for pharmaceutical extrusion coating & injection moulding

Benefits & Features

Eltex® MED PH19N630 is an LD-polyethylene produced in a high-pressure process intended for extrusion coating and injection moulding of soft and flexible packages for pharmaceutical products.

Eltex® MED PH19N630 is produced according to good manufacturing practice

additive-free

good processing

Applications

extrusion coating

primary and secondary packaging

press-fit stoppers

caps, closures

injected tubes

Главная Информация

Характеристики	Низкая плотность Гомополимер Обрабатываемость, хорошая Хорошая гибкость Мягкий Без добавления присадок
Используется	Упаковка Фитинги для труб Щит Нанесение покрытия Чехол Упаковка для лекарственных средств
Рейтинг агентства	Монография EP 3.1.3 Монография EP 3.1.4
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	47		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	9.00	MPa	ISO 527-2/50
Fracture	10.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	550	%	ISO 527-2/50
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC) ¹	108	°C	Internal method
NOTE			
1.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

