

ESTABLEND PC ABS 4502 V0

Polycarbonate + ABS

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTABLEND PC ABS 4502 V0 is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) product. It is available in Europe. Applications of ESTABLEND PC ABS 4502 V0 include electrical/electronic applications and furniture.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Good Processability

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая технологичность Средняя термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение Мебель		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
240°C/5.0 kg	9.0	g/10 min	
260°C/5.0 kg	15	g/10 min	
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	49.0	MPa	
Break	40.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Yield)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
0°C	80	J/m	
23°C	100	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	120	°C	ASTM D1525 ¹

--	113	°C	ASTM D1525 ²
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		
3.20 mm	V-0		
Температура зажигания провода свечения	960	°C	IEC 60695-2-13

NOTE

1. Loading 1 (10 N)
2. Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat