

Fixmaster Floor Fill

Epoxy; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Floor Fill is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Applications of Fixmaster Floor Fill include construction applications and food contact applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Low Shrinkage

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Низкая усадка		
Используется	Обслуживание/ремонт напольных покрытий		
Рейтинг агентства	USDA неуказанное одобрение		
Внешний вид	Коричневый		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	103	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	40 to 60	min	
Время демолд (25°C)	1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

