

ICORENE® 2550

Linear Low Density Polyethylene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® 2550 is a linear low density polyethylene powder specically developed for rotational moulding.

The ICORENE® 2550 has been designed for applications requiring good processability, toughness and flexibility. This grade is suitable or use in many different applications.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая гибкость
	Хорошая технологичность
	Хорошая прочность
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Используется	Флотационные устройства
	Мебель
	Уличная мебель
Внешний вид	Натуральный цвет
	Неуказанный цвет
Формы	Порошок
Метод обработки	Ротационное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль	308	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance ¹ (-20°C)	200	J/cm	Internal Method

NOTE

1. Based on ISO 6603

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

