

Sinvicomp SSN6028A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SSN6028A is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Important attributes of Sinvicomp SSN6028A are:

Chemical Resistant

Wear Resistant

Typical application of Sinvicomp SSN6028A: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	5V-90		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	380	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (115°C, 504 hr)	25	%	AS 3147/3191
Изменение максимального удлинения (115°C, 504 hr)	35	%	AS 3147/3191
NOTE			
1.	250 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

