

Vinnolit® P 3468

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit P 3468 is a fine-particle, paste-making emulsion homopolymer giving low-viscosity plastisols. Pastes with a medium plasticizer content show almost Newtonian flow properties.

Vinnolit P 3468 is suitable for chemically blown foams with a low plasticizer content. The main application areas are relatively rigid foams for flooring and leathercloth, as well as sealing compounds for closures in non food applications.

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Гомополимер Пластифицированный		
Используется	Напольное покрытие Пена Уплотнения		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.34	g/cm ³	ISO 60
K-Value	68.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	116.0	ml/g	ISO 1628
Содержание эмульгатора	Medium		
Распределение размеров частиц ¹	< 1.0	%	ISO 1624
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE

1. retained on 0.063 mm screen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

