

Neopor® P 5200

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Application

Neopor® is used to manufacture silver-gray colored foams that have consider ably better thermal insulation capacity than conventional EPS products.

Product description

Expandable polystyrene (EPS). Blowing agent: pentane

Neopor® P 5200 : For blocks and shapes with wall thicknesses over 10mm. Improved Lambda Performance.

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2	
Используется	Пена Изоляция	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Серый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность		
-- 1	0.02	g/cm ³
--	0.01 to 0.03	g/cm ³
Moisture Content	< 0.50	%
Анализ сита		
< 1.00 mm	< 2.0	%
1.00 to 1.60 mm	> 95	%
> 1.60 mm	< 3.0	%
Старение-Промежуточный	0.4 to 2.0	day
Bead Size	1.20 to 1.50	mm

NOTE

1. Obtainable in a single pre-foaming operation

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

