

Glastherm® CH

Thermoset Polyester

Glastic Corporation

Описание материалов:

Glastherm®CH is a thermosetting polyester product. It is available in North America. Glastherm®The application areas of CH include thin plates and wires and cables.

Features include:

Good dimensional stability

moisture resistance

chemical resistance

Wear-resistant

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Влагостойкость Хорошая прочность на сжатие Теплостойкость, высокая Долговечность Маслостойкость		
Используется	Изоляционный материал Лист		
Внешний вид	Фиолетовый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.87	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.040	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (Yield)	379	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	17200	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие			ASTM D695
150°C	342	MPa	ASTM D695
24°C	570	MPa	ASTM D695
288°C	193	MPa	ASTM D695
200°C	228	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	850	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

CLTE-Поток	1.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.20	W/m/K	ASTM C177

Дополнительная информация

Continuous Use Temperature: 550°F Thickness Tolerance: .002 inches Sheet Size: 39.4 x 78.7 inches

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat