

PIVINEL™ BK-1

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: PVC based compound with big hardness suitable for the production of flexible spirals for plastic pipes

Packaging: In big bags of approximately 700kg

Use: In combination with BK-2 for the production of non toxic flexible spirals for plastic pipes for water, milk etc. transportation

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая твердость	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.44	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	140	°C
Зона цилиндра 2 температура.	145	°C
Зона цилиндра 3 темп.	155	°C
Зона цилиндра 4 темп.	155	°C
Зона цилиндра 5 темп.	155	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	155	°C
Зона цилиндра 7 температура.	155	°C
Температура головы	155	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

