

## INEOS EBA B26E730

Ethylene Butyl Acrylate Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

B26E730 is a Polyethylene EBA Copolymer for Blown film

Benefits & Features

B26E730 is an Ethylene Butyl Acrylate (EBA) copolymer, containing 11% butyl acrylate.

Applications

B26E730 has been developed to give a very strong and tough film with excellent cold and outdoor properties for applications such as

Stretch hoods

Construction film

Heavy-duty bags

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Низкая температура прочность Прочность при низкой температуре		
Используется	Применение конструкции Сверхпрочные сумки Защитные покрытия		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Выдувное формование Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
N-реагенты обогащения бутил акрилат содержание	11.0	wt%	Internal Method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 1184
MD : Break, 60 µm	27.0	MPa	
TD : Break, 60 µm	24.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD : Break, 60 µm	500	%	
TD : Break, 60 µm	620	%	
Ударное падение Dart	600	g	ASTM D1709A
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блеск (45°, 60.0 μm, Blown Film)	20		ASTM D2457
Haze (60.0 μm, Blown Film)	28	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

