

## Hostacom EP3307

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

EP3307 is a low density, high impact , UV stabilised grade for automotive interior parts

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая ударопрочность Низкая плотность Средняя жесткость
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1100	MPa	ISO 178

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-30°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	40	kJ/m <sup>2</sup>	

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

