

Fixmaster Fast Set Grout

Epoxy; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Fast Set Grout is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Construction Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Low Shrinkage

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость Низкая усадка		
Используется	Обслуживание/ремонт напольных покрытий		
Внешний вид	Красный		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.3	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	114	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	15	min	
Время демолд (25°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

