

## Alkatuff® 488

Linear Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

Alkatuff® 488 is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for film extrusion.

Important attributes of Alkatuff® 488 are:

Antiblock

Slip

Typical application of Alkatuff® 488: Film

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
	Высокое скольжение		
Характеристики	Антиблокировка		
	Высокое скольжение		
Используется	Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat