

## VINIKA® D3058

Rigid Polyvinyl Chloride

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

### Описание материалов:

VINIKA® D3058 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

| Главная Информация            |                      |                   |                        |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Метод обработки               | Экструзия            |                   |                        |
| Физический                    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания        |
| Плотность                     | 1.40                 | g/cm <sup>3</sup> | JIS K7112              |
| Механические                  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания        |
| Tensile Stress (Break)        | 38.0                 | MPa               | JIS K7161              |
| Растяжимое напряжение (Break) | 150                  | %                 | JIS K7161              |
| Воздействие                   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания        |
| Ударная прочность             | No Break             |                   | JIS K7111              |
| Тепловой                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания        |
| Викат Температура размягчения | 87.0                 | °C                | JIS K7206 <sup>1</sup> |

### NOTE

1. A (10N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

