

Huaфон JF-A-WP1015

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

High Water Pressure Resistance PU Resin for Adhesive Layer

Characteristics

High water pressure resistance, good adhesive strength and nonstick surface.

Applications

Tents

Главная Информация

Характеристики	Хорошая адгезия С антипригарным покрытием
----------------	--

Дополнительная информация

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/TOL	

Uncured Properties

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Вязкость (25°C)	60 to 120	Pa·s

Cured Properties

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	1.00 to 1.50	MPa
Прочность на растяжение	> 15.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 650	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

