

ACCUCOMP™ HD0200L

High Density Polyethylene

ACLO Compounders Inc.

Описание материалов:

ACCUCOMP™ HD0200L is a High Density Polyethylene product. It is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.948	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	2.6	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	33		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	950	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	26.0	MPa	
Break	15.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	44	%	
Break	350	%	
Флекторный модуль	800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	21.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	62.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed	43.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

