

## Chemraz SD625

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz SD625 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz SD625 include medical/healthcare, engineering/industrial parts, food contact applications and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

High Purity

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий уровень извлечения Упругий Устойчивость к пару		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Детали Насоса Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP 661 USP класс VI		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	4.48	MPa	
100% Strain	13.1	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	22.1	MPa	ASTM D1414

Удлинение при растяжении (Break)	140	%	ASTM D1414
Комплект сжатия <sup>1</sup> (204°C, 70 hr)	23	%	ASTM D395

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Service Temperature	-20 to 260	°C
---------------------	------------	----

#### NOTE

1. 25% Deflection

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat