

## YUPLENE® B920G

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUPLENE® B920G is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Caps/Lids/Closures.

Characteristics include:

Copolymer

Good Toughness

Impact Resistant

Slip

Главная Информация			
Добавка	Комбинация		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Высокая ударопрочность		
	Высокое скольжение		
	Сополимер удара		
Используется	Колпачки		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	50.0	cm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1620	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	155	°C	ASTM D1525
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

