

POLIMAXX 422F

Expanded Polystyrene

IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

GENERAL : PENTFOAM "422F" IS A REGULAR GRADE (STANDARD GRADE) EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS) CONTAINING PENTANE AS BLOWING AGENT. THIS GRADE IS DEVELOPED TO MEET THE DEMAND FOR FAST MOLDING CYCLES IN VACUUM MOLDING MACHINES AND CONVENTIONAL MOLDING MACHINES.

APPLICATIONS : PENTFOAM "422F" IS PARTICULARLY WELL SUITED FOR THE MANUFACTURE OF EPS PACKING PRODUCTS, WITH PART WALL THICKNESS LESS THAN 10 MM.

Главная Информация		
Добавка	Выдувное вещество (6%) 1	
Характеристики	Расширяемый	
	Цикл быстрого формования	
Используется	Тонкостенные детали	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Вакуумная формовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	20.000 to 30.000	g/cm ³
Размер частиц	400 to 710	µm
Время силоса	6.0 to 12.0	hr
NOTE		
1.	Molding Range	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

