

## SUPREME HIPS SH 400

High Impact Polystyrene

Supreme Petrochem Ltd.

### Описание материалов:

SUPREME HIPS SH 400 is a High Impact Polystyrene product. It can be processed by extrusion coating or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of SUPREME HIPS SH 400 include electrical/electronic applications, appliances, consumer goods and food contact applications.

Characteristics include:

Food Contact Acceptable

High Gloss

Impact Resistant

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Глянцевый Высокая ударопрочность
Используется	Компоненты прибора Приложения для камеры Хранение данных компьютера Игрушки
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
--------------------------------------------------	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	35	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	39.2	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	95	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	83.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

