

BUSTREN® PS 196

General Purpose Polystyrene

LUKOIL Bulgaria Ltd.

Описание материалов:

Granulated homopolymer of styrene with low flowability and increased heat resistance.
For production of various articles, including children's toys.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость Гомополимер Низкий поток
Используется	Общее назначение Игрушки
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионный лист Вакуумная формовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (200°C/5.0 kg)	1.0 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	< 0.20	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.30	%	Internal Method

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 15	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 96.0	°C	ASTM D1525

NOTE

1. Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

