

PONACOM PS 5560

High Impact Polystyrene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM PS 5560 is a High Impact Polystyrene product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	5.0 to 7.0	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	< 0.10	%	DIN 53495
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	180 to 240	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat