

## Daelim Po1y® TR-130

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y® TR-130 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® TR-130 include bags/liners and food contact applications.

Characteristics include:

Antiblock

Clarity

Good Tear Strength

Impact Resistant

Moisture Resistant

Главная Информация			
Добавка	Высокий антиблок		
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв		
	Высокая антиблокировка		
	Высокая четкость		
	Высокая ударопрочность		
	Влагостойкий		
Используется	Сумки		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.28	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	20.6	MPa	
TD : Yield	22.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	500	%	
TD : Break	660	%	
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength ASTM D1922

MD 55 g

TD 550 g

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	170 to 190	°C
----------------------	------------	----

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat