

COSMOPLENE® FL6416

Polypropylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE® FL6416 is a Polypropylene product. It can be processed by cast film and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOPLENE® FL6416 include coating applications and film.

Characteristics include:

Clarity

Good Processability

Good Sealability

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Высокая четкость Термогерметичность при низкой температуре Терполимер		
Используется	Литая пленка Ламинаты		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	38.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	932	MPa	ASTM D747
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения	128	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	149	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	240 to 260	°C	
Рулон для снятия	20.0 to 30.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

