

## Unichem 1077

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 1077 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Typical application: Medical/Healthcare.

Главная Информация	
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240

  

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	163 to 168	°C
Температура формы	10.0 to 37.8	°C
Back Pressure	0.689 to 2.76	MPa
Screw Speed	40 to 100	rpm
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat