

## Solprene® 9618

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Dynasol Elastomers

### Описание материалов:

Solprene 9618 is a 69/31 Butadiene-Styrene multi arm copolymer, polymerized in solution process.

It is stabilized with non-staining antioxidant system.

This product is presented as a free flowing porous pellet for easy handling and dissolution.

Solprene 9618 is designed to be used in high performance adhesive formulations.

APPLICATIONS:

High performance adhesives

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Пористый		
Используется	Клеи		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Блок-стирол <sup>1</sup>	29	%	
Содержание Стирола <sup>2</sup>	31	%	
Летучее вещество	< 0.75	%	ASTM D5668
Вязкость брукфилда-25% в толуоле	600	mPa·s	ASTM D2994
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	8.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-89.0	°C	ASTM E1356
NOTE			
1.	NM 202-07		
2.	NM 300-11		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

