

Moplen HP6057

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP6057 is a high flow polypropylene for thin wall injection molding, with improved high flowability, improved transparency, gloss and color shade, low mold in stress, good impact strength, and low warpage. Typical customer application are thin wall injection molding (TWIM) of food containers, drinking cups, thin wall cylinders, and other thin complex parts.

| Главная Информация | | |
|---|---|-------------------|
| Характеристики | Низкий уровень защиты Подсветка Хорошая ударопрочность Высокая яркость | |
| Используется | Тонкостенные детали Тонкий настенный контейнер Чашка Товары для дома Контейнер Контейнер для еды | |
| Метод обработки | Литье под давлением | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 75 | g/10 min |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение (Yield) | 37.0 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 9.0 | % |
| Флекторный модуль | 1750 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 26 | J/m |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Heat Deflection Temperature | 117 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

