

LUCITE® 41

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

LUCITE® 41 is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in North America for casting or embedment/embedding.

Important attributes of LUCITE® 41 are:

Low to No Odor/Taste

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая твердость Низкий и без запаха Низкий на вкус Нетоксичный		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Белый		
Формы	Лист		
Метод обработки	Литье Embedment/емпостельные принадлежности		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.47	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	81		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	53.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	ASTM D638
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.491		ASTM D542

Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003
-------------------------	------	---	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat