

Hostalen GM 5010 T3 S brown

High Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostalen GM 5010 T3 S brown is a high density polyethylene (HDPE), brown coloured similar RAL 8023 with light stabilizer and high melt viscosity for identification marking stripes for sewage pipes made from Hostalen GM 5010 T3 black.

It is not intended for medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Используется	Трубопроводы
Внешний вид	Коричневый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионная труба Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.45	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время индукции окисления (210°C)	20	min	ISO 11357-6
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	200 to 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

