

## CROSSVINIL EK/3 AZ

Polyvinyl Chloride

Crosspolimeri S.p.A.

### Описание материалов:

CROSSVINIL EK/3 AZ is a special compound having flame retardant characteristics.

CROSSVINIL EK/3 AZ is lead free and has low halogen emissions. Suitable for extrusion of electrical cables insulation.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое содержание галогенов		
Используется	Изоляция Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	Ник 2011 R-RZ		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение		
Нагревание-1 час (150°C)	Pass		
Тест на изгиб (-25°C)	Pass		
КОРРОЗИОННЫЙ газ в дыме	< 22.0		IEC 60754
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	33	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	140	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	145	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	170	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	170	°C	
Температура матрицы	175	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

