

## Axpoly® r-PP51 1072

30% тальк

Polypropylene

Axion Polymers

### Описание материалов:

Development Grade - r-PP51 1072

Axpoly® r-PP51 1072 is a high performance black polypropylene grade filled with 30% talc. The material offers improved rigidity and is designed for use in a variety of demanding end use applications.

Produced from 100% post-consumer raw materials, this product fits closely with our other Axpoly® recycled resin grades and offers the same set of user benefits, including:

Successfully replaces virgin resin

Huge savings in CO<sub>2</sub> impact

Appeals to 'greener' customers

Cost-down on raw material

Can help to reduce your carbon footprint

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Тальк, 30% наполнитель по весу	
Переработанное содержание	Да	
Характеристики	Средняя жесткость	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Черный	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress	23.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	25	%
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Незубчатый изод ударная прочность	8.5	kJ/m <sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

