

## MACOMASS PVC MM-PVC E 1585

Flexible Polyvinyl Chloride

MACOMASS Verkaufs AG

### Описание материалов:

MACOMASS PVC MM-PVC E 1585 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in Europe and is processed by extrusion.

The main characteristics of MACOMASS PVC MM-PVC E 1585 are:

Stable  
plasticization

Главная Информация			
Добавка	Барий-Цинковый стабилизатор Пластификатор		
Характеристики	Низкое (до по) Содержание свинца Содержание кальция, низкое (нет)		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22 - 1.26	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ISO 868
Shao A, 3 seconds	85 - 91		ISO 868
Shaw D, 3 seconds	30 - 40		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 18.0	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ISO 37
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	135 - 170	°C	

### Инструкции по экструзии

Compression: 2:1 or 2.5:1 Screw Length: >20 d

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

