

## BCC Resins BC 8660E

Polyurethane Thermoset Elastomer

BCC Products Inc.

### Описание материалов:

BC 8660E is a multi-purpose elastomer that can perform many functions. Special product characteristics are: excellent use for molds for casting of concrete and plaster, resists moisture absorption, does not contain MOCA, MDA, TDI or MDI, very easy to use, cures at room temperature.

Главная Информация			
Характеристики	Влагостойкий		
Внешний вид	Янтарь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	35.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 55		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	25	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	2500	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	480 to 840	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

