

CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D)

Flexible Polyvinyl Chloride

China General Plastics Corporation

Описание материалов:

CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D) is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific or North America for extrusion. Primary attribute of CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D): Plasticized.

Typical application of CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D): Fabrics/Fibers

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор (75%)		
Используется	Ткани		
	Общее назначение		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	10.8	MPa	
100% Strain	5.88	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heating Volatility	0.40	%	ASTM D1203

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

