

Daelim Po1y® LD-63

Low Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®LD-63 is a low density polyethylene product. It can be processed by extrusion coating or injection molding and is available in the Asia Pacific region. Daelim Po1y®LD-63 application areas include food contact applications and coating applications.

Features include:

Strong adhesion

Good processability

odorless/tasteless channel

Главная Информация	
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая адгезия Низкая внутренняя усадка Низкий запах
Используется	Нанесение покрытия
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, I, Class A, Cat. 2 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238

Дополнительная информация	
Water vapor permeability, 25\$ - film, 38°C, 90%RH, ASTM E-96: 19 g/m ² 24hTypical min coating weight: 8 g/m ² Typical max neck-in: 3.5 cm	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	260 - 300	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

