

Stirol UPM-424 (1s.)

High Impact Polystyrene

JSC CONCERN STIROL

Описание материалов:

UPM-424 is for manufacturing of sheets, inside details for refrigerators (except chambers with operating mode below minus 18°C and with polyurethane foam heat insulation.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокая ударопрочность
Используется	Компоненты прибора Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) ¹	3.0 to 5.3	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	< 0.10	%	ISO 62
Скрепленный стирол	< 0.1	%	
Содержание золы	> 1.1	%	
Содержание резины	10.0		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение (Break)	> 35	%	ISO 527-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 7.4	kJ/m ²	ISO 179

NOTE	
1.	±13%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

