

Sinvicomp SIS7068A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SIS7068A is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Typical application of Sinvicomp SIS7068A: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Направленный разрыв (TD)		
Используется	Устройство для крепления провода		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.66	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	6.50	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	160	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (115°C, 504 hr)	25	%	ASTM D638
Изменение максимального удлинения (115°C, 504 hr)	35	%	ASTM D638
NOTE			
1.	250 mm/min		
2.	250 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

