

TITANEX® HC2581B

High Density Polyethylene

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.

Описание материалов:

TITANEX® HC2581B is a High Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for extrusion coating or film extrusion. Primary attribute of TITANEX® HC2581B: Heat Stabilizer.

Typical applications include:

Coating Applications

Film

Hose/Tubing

Wire & Cable

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Стабилизация тепла
Используется	Пленка
	Трубные покрытия
	Трубка
	Кожух провода
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионное покрытие
	Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.951	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

