

Hanwha Total PE C430A

High Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

C430A is a high density polyethylene with broad molecular weight distribution. This grade shows good processability and mechanical properties, and is designed to be suitable for bottle cap applications such as water and soft beverages.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошие органолептические свойства Хорошая технологичность Широкое молекулярное распределение веса		
Используется	Колпачки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.962	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.7	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 90	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	981	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	10	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	126	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления ⁴	130	°C	ASTM D3418

NOTE	
1.	Type IV, 50 mm/min
2.	Type IV, 50 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	10 °C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

