

## Hy-Vin® XX79945

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Description: Flexible PVC moulding compound

Colour: All Colours

Application: General purpose mouldings

Specification: "Not for use in Toys or Child care articles which can be placed in the mouth by children. EU directive 2005/84/EC"

Form: Pellet

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	EC 2005/84/EC		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.32	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782
Поглощение воды (Equilibrium)	0.25	%	BS 2782 430A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	80		BS 2782
BS мягкость-BSS °	37		BS 2782
Холодный изгиб	< -20	°C	BS 2782
Холодная гибкость	-10	°C	BS 2782
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12	ohms	BS 2782
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	150	°C	
Средняя температура	155	°C	
Передняя температура	160	°C	
Температура сопла	165	°C	
NOTE			
1.	varies with colour		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

