

Ultramid® B40 L 01

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid B40 L 01 is a lubricated high viscosity, PA6 grade that is well suited for the production of blown and cast film and monofilaments.

Главная Информация	
Добавка	Смазка
Характеристики	Маслостойкость
	Смазка
	Вязкость, высокая
Используется	Выдувная пленка
	Мононити
	Литая пленка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувная пленка
	Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	
Поглощение воды			ISO 62
	Saturated, 23°C	9.5	%
	Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.6	%
Номер вязкости (96% H2SO4)	250	cm ³ /g	ISO 307
Moisture Content		%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	3.89 - 4.17		ISO 307
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 - 2.50	mm	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

