

Lupolen GX 4087

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Lupolen GX 4087 is a low density polyethylene (LDPE), natural colour, without antioxidants and very low gel level for medium high voltage cable insulation.

LyondellBasell quality system is designed to assure the high standards of cleanliness of Lupolen GX 4087. A dedicated production procedure is maintained and the product is tested by using online measurements.

This grade is not intended for use in medical or pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность обработки Гомополимер Низкий гель		
Используется	Высоковольтная изоляция Изоляция среднего напряжения Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	48		ISO 868
Твердость мяча (Н 49/30)	18.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	260	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	11.0	MPa	
--	18.0 to 26.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Yield)	250 to 600	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/A50
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	160 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

