

DAPCO™ 3008

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3008 is a two-component, self-extinguishing epoxy filler.

Features & Benefits:

Cure at room temperature

Excellent adhesion to metal and wood

Very low water absorption

Good chemical resistance, especially to aircraft fluids

Can be nailed, threaded, countersunk, drilled, cut, etc. without cracking or chipping

100% solids

FAR 25.853

Suggested Applications:

DAPCO 3008 is commonly used for potting, stiffening and edge filling in honeycomb core.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Высокая жесткость Устойчивость к влажности Низкая плотность Саморегулирование	
Используется	Клеи Аэрокосмическое применение Заполнение приложений Детали конструкции	
Рейтинг агентства	Далеко 25,853	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.449 to 0.513	g/cm ³
Поглощение воды (24 hr)	0.40	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	60	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	1380	MPa
Прочность на сжатие	20.7	MPa

Воспламеняемость	Номинальное значение
Воспламеняемость ¹	Self-extinguishing

Термокомплект	Номинальное значение
Компоненты термокомплекта	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 35
Resin	Mix Ratio by Weight: 100

NOTE
1. 3 seconds

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

