

Grupo IDESA HIPS HI-360-S-01

Styrene Butadiene Block Copolymer

Grupo IDESA, S.A. de C.V.

Описание материалов:

High Impact Styrene-Butadiene Copolymer in form of pellet, that shows processability, easy molding, good elongation, impact resistance and flexibility.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая производительность формования Хорошая гибкость
Используется	Электрическое/электронное применение Промышленное применение Контейнер для еды Игрушка Обувь Сиденье
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Термоформовка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
--	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение			ASTM D638
-------------------------	--	--	-----------

Yield	18.6	MPa	ASTM D638
-------	------	-----	-----------

Fracture	19.1	MPa	ASTM D638
----------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Break)	45	%	ASTM D638
----------------------------------	----	---	-----------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact	110	J/m	ASTM D256
----------------------	-----	-----	-----------

Дополнительная информация			
---------------------------	--	--	--

Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 9 to 12.5 g/10 min
Notched Izod Impact, MP-721: 9 to 13 kg-cm/cm
Tensile Strength @ Yield, MP-722: 160 to 220 kg/cm²
Tensile Strength @ Break, MP-722: 160 to 230 kg/cm²
Tensile Elongation @ Break, MP-722: 40 to 50%
Pellet Size. MP-725: 3 mm max
Pellet > 3=20 mm: 0.01% max

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

