

Esterlloy™ E710T

Acrylonitrile Butadiene Styrene Alloy

Asahi Kasei Chemicals Corporation

Описание материалов:

Esterlloy™ E710T is an Acrylonitrile Butadiene Styrene Alloy (ABS Alloy) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe. Typical application: Electrical/Electronic Applications.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий CLTE Болезненный		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (240°C/5.0 kg)	15.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	43.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	3400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	84.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	103	°C	ISO 306/B
CLTE-Поток	6.0E-5 to 8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
NOTE			
1.	2.0 mm/min		
2.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

