

Emulprene® 1502

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

E1502 is a cold styrene-butadiene copolymer, used fatty and rosin acid as emulsifier, coagulated by salt-acid system and stabilized with a non-staining antioxidant.

Applications:

E1502 is widely used as raw material in tire, shoe sole and in various industrial products.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
	Устойчивый к пятнам
Используется	Обувь
	Промышленное применение
	Шины

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C ¹	< 83	MU	
ML 1+4, 100°C	47 to 57	MU	
Скрепленный стирол	22.5 to 24.5	%	ASTM D5775
Содержание золы	0.0 to 1.0	%	ASTM D5667
Органическая кислота	4.8 to 7.2	%	ASTM D5774
Мыло	0.0 to 0.50	%	ASTM D5774
Летучее вещество	0.0 to 0.70	%	ASTM D5668

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	16.4 to 22.4	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	> 22.5	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	> 330	%	ASTM D3185

NOTE

1. *Compound

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

