

PLEXIGLAS® Sheet Soundstop NT CC

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Evonik Industries AG

Описание материалов:

PLEXIGLAS® Soundstop NT CC is a highly filled, non-transparent grade of acrylic with embedded polyamide threads. In the event of breakage due to an accident, these threads retain any sheet fragments and prevent them from falling down. Applications: These properties make PLEXIGLAS® Soundstop NT CC especially suitable for noise control along roads and railways
wind barriers on bridges

Главная Информация			
Характеристики	Перерабатываемые материалы Хорошая устойчивость к погоде Заполнение Высокая твердость		
Внешний вид	Доступные цвета Доступные цвета		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.67	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7200	MPa	ISO 527-2/1B/5
Tensile Stress ¹	37.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%	ISO 527-2/1B/5
Флекторный стресс	62.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105	°C	ISO 306/B
CLTE-Поток (0 to 50°C)	7.0E-5	cm/cm/°C	DIN 53752-A
Максимальная температура обслуживания	70	°C	
Вес на единицу площади (1.20 cm)	20.0	kg/m ²	

34 dB at 15 mm

35 dB at 20 mm

Взвешенный индекс снижения звука 30 dB at 12 mm EN 1793-2

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Silver Retention: By means of embedded polyamide threads

NOTE

1. Type 1B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

