

Ad-Tech Epoxy ES-220

Минеральный

Эпоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy ES-220 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with mineral. It can be processed by coating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy ES-220 include tools, coating applications and repairing material.

Characteristics include:

Good Aesthetics

Heat Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Хорошая поверхность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Не-MDA излечивается		
	Тиксотропный		
Используется	Нанесение покрытия		
	Формы/штампы/инструменты		
	Ремонтный материал		
	Оснастка		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.20	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	34.5	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Yield)	55.2	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	190	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	154	°C	ASTM E1356
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			

Mix Ratio by Volume: 11

Hardener

Mix Ratio by Weight: 10

Mix Ratio by Weight: 100

Resin

Mix Ratio by Volume: 100

Срок службы горшка (25°C) 45 to 55 min

Время демолд (25°C) 960 to 1400 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

