

CONAP® AD-6411

Polyurethane

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CONAP AD-6411 is a two-component polyurethane system formulated for filter sealant applications.

Главная Информация		
Используется	Герметики	
Внешний вид	Янтарь	
	Белый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	0.920	g/cm ³
-- 2	1.06	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	45	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
100% Strain	9.65	MPa
200% Strain	10.9	MPa
Прочность на растяжение	17.2	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	270	%
Tear Strength	63.9	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 89	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	16000	cP
NOTE		
1.	Hardener	
2.	Resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

